



POWERFULL "B"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	DEUTZ
Modelo motor	TCD2013L064V
N° cilindros	6
RPM	1800
Cilindrada	7.15 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	2-11
BMEP	2400 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	219.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	243.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	72.0 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	65.3 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	53.5 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	38.2 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	20.8 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	26.5 l
Capacidad anticongelante	9.8 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	187.0 kW
Emisión de calor de los gases de	0.0 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperatura escape	490 °C
Portata Raffreddamento	354.0 m³/min
Caudal aire en combustión	17.0 m³/min
Caudal gases de escape	45.7 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	252.00 kVA
Potencia continua (PRP)	201.60 kW
Potencia emergencia (LTP)	280.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	224.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1080 mm
Longitud	2700 mm
Alto	1900 mm
Peso	2350 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	UCDI274K
Potencia P.R.P.	291 kVA
Potencia L.T.P.	312 kVA
Conexión	Parallel star
Fases	3FN
Bobinado	311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	AS440
Precisión	1 ± %

BASTIDOR

Modelo	T2
Tanque con capacidad basica	520 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	SENZA COFANO
Modelo de silenciador	MS 25
Diámetro de salida del silenciad	114 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

