



POWERFULL "S"



IMAGE NOT AVAILABLE

Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	CUMMINS
Modelo motor	QSK23-G3
N° cilindros	6
RPM	1800
Cilindrada	23.10 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2600 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	782.9 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	868.9 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	212.0 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	189.0 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	139.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	97.0 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	56.0 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	103.0 l
Capacidad anticongelante	46.5 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	0.0 kW
Emisión de calor de los gases de	0.0 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperatura escape	0 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Caudal aire en combustión	0.0 m³/min
Caudal gases de escape	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	909.00 kVA
Potencia continua (PRP)	727.20 kW
Potencia emergencia (LTP)	1000.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	800.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	2200 mm
Longitud	5700 mm
Alto	3400 mm
Peso	9550 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	S6L1D-C
Potencia P.R.P.	1000 kVA
Potencia L.T.P.	1088 kVA
Conexión	Star
Fases	3FN
Bobinado	312
Numero de terminales	6 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	MX322
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR

Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	C60/05
Modelo de silenciador	MSR/a 150
Diámetro de salida del silenciad	168 mm

