



## POWERFULL "B"



Imagen sólo para fines ilustrativos

### MOTOR

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Descripción                      | PERKINS       |
| Modelo motor                     | 4006-23TAG3A  |
| N° cilindros                     | 6             |
| RPM                              | 1800          |
| Cilindrada                       | 22.92 l       |
| Aspiración                       | Turbocargado  |
| Voltaje estándar                 | 24 Vdc        |
| Voltaje opcional                 | Vdc           |
| Sae                              | 0-18          |
| BMEP                             | 2200 kPa      |
| Refrigeración                    | Agua          |
| Potencia P.R.P. al volante neta  | 715.0 kW      |
| Potencia L.T.P. al volante neta  | 795.0 kW      |
| Consumo de comb. 100% (L.T.P.)   | 224.0 l/h     |
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.)   | 200.0 l/h     |
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.)    | 144.0 l/h     |
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.)    | 96.0 l/h      |
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.)    | 0.0 l/h       |
| Reg. electrónico                 | Estándar      |
| Clase de precisión               | G3            |
| Capacidad aceite                 | 122.7 l       |
| Capacidad anticongelante         | 51.0 l        |
| Tipo radiador                    | TR            |
| Emisión de calor del radiador    | 570.0 kW      |
| Emisión de calor de los gases de | 759.0 kW      |
| Emisión de calor de la radiación | 90.0 kW       |
| Temperatura escape               | 500 °C        |
| Portata Raffreddamento           | 1140.0 m³/min |
| Caudal aire en combustión        | 78.0 m³/min   |
| Caudal gases de escape           | 209.0 m³/min  |
| TA Luft                          | N             |
| TA Luft/2                        | N             |
| EPA                              | N             |
| Stage                            | N             |

### DATOS PRINCIPALES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia continua (PRP)   | <b>844.00</b> kVA     |
| Potencia continua (PRP)   | <b>675.20</b> kW      |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>938.00</b> kVA     |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>750.40</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)        | <b>220 - 60 - 0.8</b> |

### DIMENSIONES Y PESO

|          |         |
|----------|---------|
| Ancho    | 1890 mm |
| Longitud | 3960 mm |
| Alto     | 2300 mm |
| Peso     | 6610 kg |

### ALTERNADOR

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Descripción          | STAMFORD      |
| Modelo alternador    | S6L1D-C       |
| Potencia P.R.P.      | 925 kVA       |
| Potencia L.T.P.      | 1000 kVA      |
| Conexión             | Parallel star |
| Fases                | 3FN           |
| Bobinado             | 311           |
| Numero de terminales | 12 nr.        |
| Protección IP        | 23            |
| Reg. electrónico     | MX322         |
| Precisión            | 0.5 ± %       |

### BASTIDOR

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Modelo                           | T4     |
| Tanque con capacidad basica      | 1780 l |
| Tanque con capacidad opcional    | 0 l    |
| Tanque de dimensiones mayores al | 0 l    |

### CABINA Y SILENCIADOR

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Modelo de cabina                 | SENZA COFANO |
| Modelo de silenciador            | MS 35        |
| Diámetro de salida del silenciad | 168 mm       |

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

**P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

**L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

