



P 252 GX

FICHA PRODUCTO P 252 GX



GALAXY "GX"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	PERKINS
Modelo motor	1206A-E70TTAG3
N° cilindros	6
RPM	1800
Cilindrada	7.01 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	2-11
BMEP	2064 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	202.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	224.6 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	61.1 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	54.5 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	40.4 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	27.8 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	16.5 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G2
Capacidad aceite	16.0 l
Capacidad anticongelante	13.7 l
Tipo radiador	TR
Emisión de calor del radiador	182.7 kW
Emisión de calor de los gases de escape	246.3 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperatura escape	505 °C
Portata Raffreddamento	337.2 m³/min
Caudal aire en combustión	14.0 m³/min
Caudal gases de escape	31.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	225.00 kVA
Potencia continua (PRP)	180.00 kW
Potencia emergencia (LTP)	250.00 kVA
Potencia emergencia (LTP)	200.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1350 mm
Longitud	4270 mm
Alto	2370 mm
Peso	2970 kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	UCI274H
Potencia P.R.P.	237.5 kVA
Potencia L.T.P.	256.3 kVA
Conexión	Parallel star
Fases	3FN
Bobinado	311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	AS440
Precisión	1 ± %

BASTIDOR

Modelo	GV121
Tanque con capacidad basica	500 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV121/00/1
Modelo de silenciador	MSR/a 100
Diámetro de salida del silenciador	114 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

