



### POWERFULL "B"



Imagen sólo para fines ilustrativos

### MOTOR

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Descripción                      | SCANIA          |
| Modelo motor                     | DC16 093A 02 52 |
| N° cilindros                     | 8               |
| RPM                              | 1800            |
| Cilindrada                       | 16.40 l         |
| Aspiración                       | Turbocargado    |
| Voltaje estándar                 | 24 Vdc          |
| Voltaje opcional                 | Vdc             |
| Sae                              | 1-14            |
| BMEP                             | 0 kPa           |
| Refrigeración                    | Agua            |
| Potencia P.R.P. al volante neta  | 468.0 kW        |
| Potencia L.T.P. al volante neta  | 517.0 kW        |
| Consumo de comb. 100% (L.T.P.)   | 128.1 l/h       |
| Consumo de comb. 100% (P.R.P.)   | 115.8 l/h       |
| Consumo de comb. 75% (P.R.P.)    | 87.3 l/h        |
| Consumo de comb. 50% (P.R.P.)    | 60.5 l/h        |
| Consumo de comb. 25% (P.R.P.)    | 0.0 l/h         |
| Reg. electrónico                 | Estándar        |
| Clase de precisión               | G3              |
| Capacidad aceite                 | 48.0 l          |
| Capacidad anticongelante         | 24.0 l          |
| Tipo radiador                    | TR              |
| Emisión de calor del radiador    | 316.0 kW        |
| Emisión de calor de los gases de | 383.0 kW        |
| Emisión de calor de la radiación | 51.0 kW         |
| Temperatura escape               | 465 °C          |
| Portata Raffreddamento           | 0.0 m³/min      |
| Caudal aire en combustión        | 0.0 m³/min      |
| Caudal gases de escape           | 0.0 m³/min      |
| TA Luft                          | N               |
| TA Luft/2                        | N               |
| EPA                              | N               |
| Stage                            | N               |

### DATOS PRINCIPALES

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Potencia continua (PRP)   | <b>525.00</b> kVA     |
| Potencia continua (PRP)   | <b>420.00</b> kW      |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>569.00</b> kVA     |
| Potencia emergencia (LTP) | <b>455.20</b> kW      |
| VAC - HZ - cos(fi)        | <b>416 - 60 - 0.8</b> |

### DIMENSIONES Y PESO

|          |         |
|----------|---------|
| Ancho    | 1370 mm |
| Longitud | 3280 mm |
| Alto     | 2290 mm |
| Peso     | 3530 kg |

### ALTERNADOR

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Descripción          | STAMFORD       |
| Modelo alternador    | HCI5C          |
| Potencia P.R.P.      | 525 kVA        |
| Potencia L.T.P.      | 569 kVA        |
| Conexión             | Serie estrella |
| Fases                | 3FN            |
| Bobinado             | 311            |
| Numero de terminales | 12 nr.         |
| Protección IP        | 23             |
| Reg. electrónico     | AS440          |
| Precisión            | 1 ± %          |

### BASTIDOR

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Modelo                           | T3    |
| Tanque con capacidad basica      | 900 l |
| Tanque con capacidad opcional    | 0 l   |
| Tanque de dimensiones mayores al | 0 l   |

### CABINA Y SILENCIADOR

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Modelo de cabina                 | SENZA COFANO |
| Modelo de silenciador            | MS 30        |
| Diámetro de salida del silenciad | 140 mm       |

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

**P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

**L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

