S 640 GX

GALAXY "GX"

Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	SCANIA	
Modelo motor	DC16 093A 02 54	
N° cilindros	8	
RPM	1800	
Cilindrada	16.40	l
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	555.0	kW
Potencia L.T.P. al volante neta	613.0	kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	156.2	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	138.5	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	102.3	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	69.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	48.0	l
Capacidad anticongelante	24.0	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	390.0	kW
Emisión de calor de los gases de	488.0	kW
Emisión de calor de la radiación	63.0	kW
Temperadura escape	536	°C
Portata Raffreddamento	0.0	m³/min
Caudal aire en combustión	0.0	m³/min
Caudal gases de escape	0.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**594.00**	kVA
Potencia continua (PRP)	**475.20**	kW
Potencia emergencia (LTP)	**644.00**	kVA
Potencia emergencia (LTP)	**515.20**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**440 - 60 - 0.8**	

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1860	mm
Longitud	5520	mm
Alto	2570	mm
Peso	5530	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	HCI5D	
Potencia P.R.P.	594	kVA
Potencia L.T.P.	644	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS440	
Precisión	1	± %

BASTIDOR

Modelo	GV201	
Tanque con capacidad basica	950	l
Tanque con capacidad opcional	120	l
Tanque de dimensiones mayores al	0	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV201/00/1	
Modelo de silenciador	MSR/a 150	
Diámetro de salida del silenciad	168	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.