



BD 1250 S

FICHA PRODUCTO BD 1250 S



POWERFULL "S"



IMAGE NOT AVAILABLE

Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	BAUDOUIN
Modelo motor	12M33G1400/5
N° cilindros	12
RPM	1500
Cilindrada	39.20 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2469 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	1100.0 kW
Potencia L.T.P. al volante neta	1210.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	288.8 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	258.6 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	190.7 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	129.2 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	71.2 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	160.0 l
Capacidad anticongelante	83.0 l
Tipo radiador	TE
Emisión de calor del radiador	1800.9 kW
Emisión de calor de los gases de	0.0 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperatura escape	550 °C
Portata Raffreddamento	1140.0 m³/min
Caudal aire en combustión	83.5 m³/min
Caudal gases de escape	237.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	1250.00	kVA
Potencia continua (PRP)	1000.00	kW
Potencia emergencia (LTP)	1400.00	kVA
Potencia emergencia (LTP)	1120.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	80	dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	2200	mm
Longitud	8600	mm
Alto	3400	mm
Peso	14150	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD		
Modelo alternador	S7L1D-C		
Potencia P.R.P.	1550	kVA	
Potencia L.T.P.	1660	kVA	
Conexión	Star		
Fases	3FN		
Bobinado	312		
Numero de terminales	6	nr.	
Protección IP	23		
Reg. electrónico	MX341		
Precisión	1	±	%

BASTIDOR

Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	C60/11
Modelo de silenciador	MSR/a 200
Diámetro de salida del silenciad	219 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

