P 135 GX

GALAXY “GX”

Imagen sólo para fines ilustrativos

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**135.00**	kVA
Potencia continua (PRP)	**108.00**	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	**150.00**	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	**120.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Presión sonora a 7 m.	**70.0**	dBA

MOTOR

Descripción	PERKINS	
Modelo motor	1106A-70TG1	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	7.01	l
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	12	Vdc
Voltaje opcional	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	1412	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	118.7	kW
Potencia E.P. al volante neta	131.9	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	33.8	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	30.3	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	22.7	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	15.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	9.0	l/h
Reg. electrónico	On request	
Clase de precisión	G2	
Capacidad aceite	16.5	l
Capacidad anticongelante	9.5	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	82.0	kW
Emisión de calor de los gases de	102.0	kW
Emisión de calor de la radiación	15.3	kW
Temperadura escape	576	°C
Portata Raffreddamento	182.0	m³/min
Caudal aire en combustión	8.1	m³/min
Caudal gases de escape	22.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1140	mm
Longitud	3060	mm
Alto	2200	mm
Peso	2080	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	UCI274E	
Potencia P.R.P.	140.0	kVA
Potencia E.P.	150.0	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS440	
Precisión	1.0	± %

BASTIDOR

Modelo	GV100HD	
Tanque con capacidad basica	360	l
Tanque con capacidad opcional	120	l
Tanque de dimensiones mayores al	800	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV100	
Modelo de silenciador	MSR/a 80	
Diámetro de salida del silenciad	89.0	mm