P 14 CK

CRICKET “CK”

Imagen sólo para fines ilustrativos

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**13.10**	kVA
Potencia continua (PRP)	**10.48**	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	**14.50**	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	**11.60**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	
Presión sonora a 7 m.	**65.0**	dBA

MOTOR

Descripción	PERKINS	
Modelo motor	403A-15G1	
N° cilindros	3	
RPM	1500	
Cilindrada	1.50	l
Aspiración	Aspirated	
Voltaje estándar	12	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	4-7½	
BMEP	650	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	12.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	13.3	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	4.1	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	3.7	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	2.8	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	2.1	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	1.3	l/h
Reg. electrónico	On request	
Clase de precisión	G2	
Capacidad aceite	6.0	l
Capacidad anticongelante	2.6	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	11.6	kW
Emisión de calor de los gases de	9.3	kW
Emisión de calor de la radiación	3.2	kW
Temperadura escape	445	°C
Portata Raffreddamento	25.2	m³/min
Caudal aire en combustión	1.1	m³/min
Caudal gases de escape	2.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	745	mm
Longitud	1575	mm
Alto	1270	mm
Peso	550	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	S0L1-P	
Potencia P.R.P.	15.0	kVA
Potencia E.P.	16.5	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS540	
Precisión	1.0	± %

BASTIDOR

Modelo	CK10	
Tanque con capacidad basica	55	l
Tanque con capacidad opcional	0	l
Tanque de dimensiones mayores al	0	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	CK10	
Modelo de silenciador	F50/02	
Diámetro de salida del silenciad	50.0	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.