

P 1260 C





POWERFULL "C"



IMAGE NOT AVAILABLE

Imagen sólo para fines ilustrativos

Stage

MOTOR		
Descripción	PERKINS	
Modelo motor	4012-46TWG2A	
N° cilindros	12	
RPM	1800	
Cilindrada	45.84	I
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	00-18	
ВМЕР	1608	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	1106.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	1217.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	298.0	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	266.0	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	0.0	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	0.0	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	177.0	I
Capacidad anticongelante	73.0	I
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	387.0	kW
Emisión de calor de los gases de	914.0	kW
Emisión de calor de la radiación	81.0	kW
Temperadura escape	430	°C
	0.0	
Caudal aire en combustión	0.0	m³/min
Caudal gases de escape	235.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	1253.00	kVA
Potencia continua (PRP)	1002.40	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	1385.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	1108.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8	

DIMENSIONES Y PESO

ALTERNADOR	
Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	HCI6J
Potencia P.R.P.	1300.0 kVA
Potencia E.P.	1400.0 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3FN
Bobinado	311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	MX322
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR	
Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0 1
Tanque con capacidad opcional	0 1
Tanque de dimensiones mayores al	0 1

CABINA Y SILENCIADOR		
Modelo de cabina	C60/07	
Modelo de silenciador	MSR/a 200	
Diámetro de salida del silenciad	219.0	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosø 0,8 en atrazo, carga lineal; e consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras específicaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

Ν