

V 700 B





POWERFULL "B"




Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR		
Descripción	VOLVO-PENTA	
Modelo motor	TWD1645GE	
N° cilindros	6	
RPM	1800	
Cilindrada	16.12	I
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	1-14	
ВМЕР	2700	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	619.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	681.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	163.2	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	149.0	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	114.1	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	79.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	44.9	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	48.0	1
Capacidad anticongelante	25.0	I
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	403.0	kW
Emisión de calor de los gases de	513.0	kW
Emisión de calor de la radiación	27.0	kW
Temperadura escape	497	°C
Caudal de aire de refrigeración	804.0	m³/min
Caudal aire en combustión	47.6	m³/min
Caudal gases de escape	115.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	730.00 k	VA
Potencia continua (PRP)	584.00 k	W
Potencia de emergencia	800.00 k	VA

(E.P.)	800.00	KVA
Potencia de emergencia (E.P.)	640.00	kW

VAC - HZ - cos(fi)	380 - 60 - 0.8
VAC - HZ - COS(TI)	360 - 60 - 0.6

DIMENSIONES Y PESO	
Ancho	1350 mm
Longitud	3620 mm
Alto	2300 mm
Peso	4770 kg

ALTERNADOR	
Descripción	STAMFORD
Modelo alternador	S6L1D-C
Potencia P.R.P.	800.0 kVA
Potencia E.P.	850.0 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3FN
Bobinado	311
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	MX322
Precisión	0.5 ± %

BASTIDOR	
Modelo	T3
Tanque con capacidad basica	900 I
Tanque con capacidad opcional	0
Tanque de dimensiones mayores al	0

CABINA Y SILENCIADOR		
Modelo de cabina	SENZA COFANO	
Modelo de silenciador	MS 35	
Diámetro de salida del silenciad	168.0	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosø 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.