



BD 1000 GX

FICHA PRODUCTO BD 1000 GX



GALAXY "GX"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	BAUDOUIN
Modelo motor	12M26G1100/5
N° cilindros	12
RPM	1500
Cilindrada	31.80 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	24 Vdc
Voltaje opcional	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2448 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante neta	859.0 kW
Potencia E.P. al volante neta	943.0 kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	227.4 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	205.2 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	154.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	105.7 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	57.8 l/h
Reg. electrónico	Estándar
Clase de precisión	G3
Capacidad aceite	114.0 l
Capacidad anticongelante	83.0 l
Tipo radiador	TE
Emisión de calor del radiador	1299.0 kW
Emisión de calor de los gases de	0.0 kW
Emisión de calor de la radiación	0.0 kW
Temperatura escape	550 °C
Caudal de aire de refrigeración	840.0 m³/min
Caudal aire en combustión	68.9 m³/min
Caudal gases de escape	253.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	1000.00	kVA
Potencia continua (PRP)	800.00	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	1100.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	880.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	72.0	dBa

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1940	mm
Longitud	5800	mm
Alto	2550	mm
Peso	9750	kg

ALTERNADOR

Descripción	STAMFORD		
Modelo alternador	HCI6J		
Potencia P.R.P.	1030.0	kVA	
Potencia E.P.	1110.0	kVA	
Conexión	Serie estrella		
Fases	3FN		
Bobinado	311		
Numero de terminales	12	nr.	
Protección IP	23		
Reg. electrónico	MX322		
Precisión	0.5	±	%

BASTIDOR

Modelo	GV300
Tanque con capacidad basica	400 l
Tanque con capacidad opcional	0 l
Tanque de dimensiones mayores al	0 l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV300
Modelo de silenciador	MSR/A 250
Diámetro de salida del silenciador	273.0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0.8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0.850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto; el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.A. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

