

V 590 GX





GALAXY "GX"



		_
MOTOR		
Descripción	VOLVO-PENTA	
Modelo motor	TAD1642GE-B	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	16.12	I
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	1-14	
ВМЕР	2800	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	503.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	554.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	134.4	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	130.3	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	90.1	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	60.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	32.2	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	48.0	I
Capacidad anticongelante	33.0	I
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	112.0	kW
Emisión de calor de los gases de	379.0	kW
Emisión de calor de la radiación	18.0	kW
Temperadura escape	456	°C
Caudal de aire de refrigeración	444.0	m³/min
Caudal aire en combustión	0.0	m³/min
Caudal gases de escape	94.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	591.00	kVA
Potencia continua (PRP)	472.80	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	651.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	520.80	kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	72.0	dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1600	mm	
Longitud	4810	mm	
Alto	2560	mm	
Peso	5910	kg	
ALTERNADOR			
Descripción	STAMFORD		
Modelo alternador	HCI5F		
Potencia P.R.P.	670.0	kVA	
Potencia E.P.	738.0	kVA	
Conexión	Serie estrella		
Fases	3FN		
Bobinado	311		
Numero de terminales	12	nr.	
Protección IP	23		
Reg. electrónico	AS440		
Precisión	1.0	± %	

BASTIDOR	
Modelo	GV151/00/00
Tanque con capacidad basica	800 I
Tanque con capacidad opcional	0 1
Tanque de dimensiones mayores al	1800 I

CABINA Y SILENCIADOR		
Modelo de cabina	GV151/00/1	
Modelo de silenciador	MSR/a 125	
Diámetro de salida del silenciad	140.0	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosø 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.