

## F 155 GX





## **GALAXY "GX"**



Imagen co	álo nara	finac ilı	ıstrativos

		_
MOTOR		
Descripción	FPT IVECO	
Modelo motor	N67TEVP06	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	6.70	I
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	3-11½	
ВМЕР	0	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	136.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	145.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	34.8	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	32.6	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	24.6	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	16.9	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	18.0	I
Capacidad anticongelante	12.6	1
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	84.4	kW
Emisión de calor de los gases de	107.0	kW
Emisión de calor de la radiación	10.5	kW
Temperadura escape	550	°C
Caudal de aire de refrigeración	0.0	m³/min
Caudal aire en combustión	9.6	m³/min
Caudal gases de escape	38.1	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	5	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	155.00	kVA
Potencia continua (PRP)	124.00	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	165.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	132.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	67.0	dBA

**DIMENSIONES Y PESO** 

Tanque con capacidad basica

Tanque con capacidad opcional

Diámetro de salida del silenciad

Ancho	1350	mm
Longitud	3770	mm
Alto	2370	mm
Peso	2780	kg
ALTERNADOR		
Descripción	STAMFORD	
Modelo alternador	UCI274F	
Potencia P.R.P.	160.0	kVA
Potencia E.P.	175.0	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	311	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	AS440	
Precisión	1.0	± %
BASTIDOR		
Modelo	GV121	

Tanque de dimensiones mayores al	0 1
CABINA Y SILENCIADOR	
Modelo de cabina	GV121
Modelo de silenciador	MSR/a 100

500 I

114.0 mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosø 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.