

## M 1400 S





## POWERFULL "S"



Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR		
Descripción	MITSUBISHI	
Modelo motor	S12R-PTA2	
N° cilindros	12	
RPM	1500	
Cilindrada	49.03	1
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	00-21	
ВМЕР	1951	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	1195.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	1315.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	322.0	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	290.0	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	200.0	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	157.0	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	91.0	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	180.0	I
Capacidad anticongelante	125.0	I
Tipo radiador	TE	
Emisión de calor del radiador	698.0	kW
Emisión de calor de los gases de	816.0	kW
Emisión de calor de la radiación	83.7	kW
Temperadura escape	0	°C
	0.0	
Caudal aire en combustión	95.0	m³/min
Caudal gases de escape	253.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	1400.00	kVA
Potencia continua (PRP)	1120.00	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	1540.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	1232.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	78.0	dBA

**DIMENSIONES Y PESO** 

Ancho	2200	mm	
Longitud	8600	mm	
Alto	3400	mm	
Peso	16150	kg	
ALTERNADOR			
Descripción	STAMFORD		
Modelo alternador	S7L1D-C		
Potencia P.R.P.	1550.0	kVA	
Potencia E.P.	1660.0	kVA	
Conexión	Star		
Fases	3FN		
Bobinado	312		
Numero de terminales	6	nr.	
Protección IP	23		
Reg. electrónico	MX341		
Precisión	1.0	± %	

BASTIDOR	
Modelo	ST60
Tanque con capacidad basica	0
Tanque con capacidad opcional	0
Tanque de dimensiones mayores al	0

CABINA Y SILENCIADOR		
Modelo de cabina	C60	
Modelo de silenciador	MSR/a 200	
Diámetro de salida del silenciad	219.0 r	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosø 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.