

F 20 FOX





FOX "FOX"



	- 41-		£:	11		
Imagen.	SOLO	para	Times		trativos	

MOTOR		
Descripción	FPT IVECO	
Modelo motor	R24MAFS01.23	
N° cilindros	4	
RPM	1500	
Cilindrada	2.40	I
Aspiración	Aspirated	
Voltaje estándar	12	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	4-71/2	
ВМЕР	750	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	22.2	kW
Potencia E.P. al volante neta	22.2	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	6.4	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	6.3	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	5.1	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	3.7	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	1.7	l/h
Reg. electrónico	On request	
Clase de precisión	G2	
Capacidad aceite	10.5	I
Capacidad anticongelante	2.6	1
Tipo radiador	TE	
Emisión de calor del radiador	0.0	kW
Emisión de calor de los gases de	23.0	kW
Emisión de calor de la radiación	0.0	kW
Temperadura escape	550	°C
Caudal de aire de refrigeración	0.0	m³/min
Caudal aire en combustión	0.0	m³/min
Caudal gases de escape	5.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	3	

DATOS PRINCIPALES		
Potencia continua (PRP)	20.00	kVA
Potencia continua (PRP)	16.00	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	22.00	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	17.60	kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8	
Presión sonora a 7 m.	68.0	dBA

DIMENSIONES Y PESO					
Ancho	770	mm			
Longitud	1660	mm			
Alto	1330	mm			
Peso	710	kg			
ALTERNADOR					
Descripción	STAMFORD				
Modelo alternador	S0L2-G				
Potencia P.R.P.	20.0	kVA			
Potencia E.P.	22.0	kVA			
Conexión	Serie estrella				
Fases	3FN				
Bobinado	311				
Numero de terminales	12	nr.			
Protección IP	23				
Reg. electrónico	AS540				
Precisión	1.0	± %			
BASTIDOR					
Modelo	FOX				
Tanque con capacidad basica	50	1			
Tanque con capacidad opcional	600	1			
Tanque de dimensiones mayores al	0	I			
CABINA Y SILENCIADOR					
Modelo de cabina	FOX				
Modelo de silenciador	F50/02				
Diámetro de salida del silenciad	50.0	mm			
Las prestaciones se refieren a temperadura 25° C, altura $1\text{-}1000$ m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30% , presión atmosférica 100 kPa, $\cos\phi$ 0,8 en atrazo, carga lineal; el					

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, coso 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia: Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.