F 301 GX

GALAXY “GX”

Imagen sólo para fines ilustrativos

MOTOR

Descripción	FPT IVECO	
Modelo motor	C87TE4	
N° cilindros	6	
RPM	1500	
Cilindrada	8.70	l
Aspiración	Turbocargado	
Voltaje estándar	24	Vdc
Voltaje opcional		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	0	kPa
Refrigeración	Agua	
Potencia P.R.P. al volante neta	275.0	kW
Potencia E.P. al volante neta	299.0	kW
Consumo de comb. 100% (E.P.)	72.4	l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	66.6	l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	49.3	l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	37.3	l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. electrónico	Estándar	
Clase de precisión	G3	
Capacidad aceite	28.0	l
Capacidad anticongelante	15.0	l
Tipo radiador	TR	
Emisión de calor del radiador	202.0	kW
Emisión de calor de los gases de	238.0	kW
Emisión de calor de la radiación	25.0	kW
Temperadura escape	488	°C
Caudal de aire de refrigeración	340.0	m³/min
Caudal aire en combustión	18.1	m³/min
Caudal gases de escape	49.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATOS PRINCIPALES

Potencia continua (PRP)	**300.00**	kVA
Potencia continua (PRP)	**240.00**	kW
Potencia de emergencia (E.P.)	**330.00**	kVA
Potencia de emergencia (E.P.)	**264.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	
Presión sonora a 7 m.	**72.0**	dBA

DIMENSIONES Y PESO

Ancho	1350	mm
Longitud	4270	mm
Alto	2370	mm
Peso	3350	kg

ALTERNADOR

Descripción	MECC ALTE	
Modelo alternador	ECO38-2LN/4	
Potencia P.R.P.	300.0	kVA
Potencia E.P.	330.0	kVA
Conexión	Serie estrella	
Fases	3FN	
Bobinado	12STD	
Numero de terminales	12	nr.
Protección IP	23	
Reg. electrónico	DSR	
Precisión	1.0	± %

BASTIDOR

Modelo	GV121	
Tanque con capacidad basica	500	l
Tanque con capacidad opcional	0	l
Tanque de dimensiones mayores al	0	l

CABINA Y SILENCIADOR

Modelo de cabina	GV121/00/1	
Modelo de silenciador	MSR/a 100	
Diámetro de salida del silenciad	114.0	mm

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. **P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. **E.P. - Emergency power! Potencia de emergencia:** Es la potencia máxima que puede suministrar un grupo electrógeno durante un número limitado de horas al año cumpliendo los intervalos de mantenimiento estipulados en las condiciones ambientales fijadas por el fabricante. El número de horas al año lo determina el fabricante del motor. La potencia media suministrada a lo largo del tiempo debe ser inferior a los porcentajes establecidos por el fabricante del motor. No se permite sobrecargar.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Visa S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.