


**GALAXY "GX"**


Imagen sólo para fines ilustrativos

**MOTOR**

Marca motor	JOHN DEERE
Modelo motor	4045TF258
N° cilindros	4
Velocidad	1500 r.p.m.
Cilindrada	4.50 l
Aspiración	Turbocargado
Voltaje estándar	12 Vdc
Voltaje opcional	24 Vdc
Sae	3-11½
BMEP	1333 kPa
Refrigeración	Agua
Potencia P.R.P. al volante	72.0 kW
Potencia L.T.P. al volante	80.0 kW
Consumo de comb. 100% (L.T.P.)	21.5 l/h
Consumo de comb. 100% (P.R.P.)	19.5 l/h
Consumo de comb. 75% (P.R.P.)	14.0 l/h
Consumo de comb. 50% (P.R.P.)	10.0 l/h
Consumo de comb. 25% (P.R.P.)	5.0 l/h
Reg. electrónico	On request
Clase de precisión	A1
Capacidad aceite	12.0 l
Capacidad anticongelante	8.5 l
Radiador estándar	IM50
Emisión de calor del radiador	45.0 kW
Emisión de calor de los gases de escape	67.0 kW
Emisión de calor de la radiación	10.0 kW
Temperatura escape	565 °C
Caudal de refrigeración de aire	0.00 m³/min
Caudal aire en combustión	5.60 m³/min
Caudal gases de escape	12.30 m³/min
TA Luft	Estándar
TA Luft/2	No disponible
EPA	No disponible
Stage	No disponible

**DATOS PRINCIPALES**

Potencia continua (PRP)	80.0 (kVA)
Potencia continua (PRP)	64.0 (kW)
Potencia emergencia (LTP)	88.0 (kVA)
Potencia emergencia (LTP)	70.4 (kW)
Voltage • Frequency • Power Factor	400V • 50Hz • 0.8 cosφ
Presión sonora a 7 m.	65.0 dBA

**DIMENSIONES Y PESO**

Ancho	1040 mm
Longitud	2560 mm
Alto	1805 mm
Peso	1490 kg

**ALTERNADOR**

Marca alternador	MARELLI
Modelo alternador	MJB225SA4
P.R.P. Power	85.0 kVA
L.T.P. Power	94.0 kVA
Conexión	Serie estrella
Fases	3F+N
Bobinado	12 terminales 50-60Hz Bobinado M0
Numero de terminales	12 nr.
Protección IP	23
Reg. electrónico	M16FA655A
Precisión	0.5 ± %

**BASTIDOR**

Modelo	GV060HD
Tanque con capacidad basica	160 l
Tanque con capacidad opcional	70 l
Tanque de dimensiones mayores al estándar*	800 l

**CABINA Y SILENCIADOR**

Modelo de cabina	GV060
Modelo de silenciador	MSR/a 65
Diámetro de salida del silenciador	76.0 mm

Las prestaciones se refieren a temperatura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas técnicas y los archivos adjuntos son nominales, sujetas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones.

**P.R.P.-Prime Power-Potencia continua a carga variable:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número ilimitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante.

**L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada:** De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un número limitado de horas al año, respetando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

Estos datos son meramente orientativos, y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. VISA S.p.a. se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material sin previo aviso.

