



P 805 GX

DONNÉES TECHNIQUES P 805 GX



GALAXY "GX"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	PERKINS
Modèle moteur	4006-23TAG3A
Nombre cylindres	6
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	22.92 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2452 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	675.0 kW
Puissance en secours volant nette	756.0 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	194.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	172.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	130.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	90.0 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	122.7 l
Capacité antigel moteur	51.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	541.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	741.0 kW
Chaleur irradiée	86.0 kW
Température échappement	500 °C
Portata Raffreddamento	870.0 m³/min
Flux d'air combustion	73.0 m³/min
Flux gaz d'échappement	193.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	800.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	640.00 kW
Puissance en Stand-by (LTP)	850.00 kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	680.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8
Pression sonore à 7 m.	75 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1940 mm
Longueur	5800 mm
Hauteur	2550 mm
Poids	6450 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S6L1D-C
Puissance P.R.P.	800 kVA
Puissance L.T.P.	850 kVA
Connexion	Star
Phases	3FN
Enroulement	312
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	MX322
Précision	0.5 ± %

CHÂSSIS

Modèle	GV300
Réservoir Standard	400 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV300
Modèle silencieux	MSR/A 250
Diamètre sortie silencieux	273 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0.850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.

