DS 505 GX

GALAXY “GX”

À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	DOOSAN	
Modèle moteur	DP158LDF	
Nombre cylindres	8	
Vitesse RPM	1800	
Capacité cubique	14.62	l
Admission air	Turbocharged	
Voltage standard	24	Vdc
Voltage optionnel		Vdc
Sae	1-14	
BMEP	2300	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	482.0	kW
Puissance en secours volant nette	533.0	kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	0.0	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	127.1	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	92.9	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	62.3	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	35.2	l/h
Reg. électronique	Standard	
Classe de précision	G3	
Quantité huile	24.0	l
Capacité antigel moteur	59.0	l
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	328.0	kW
Chaleur depuis l'échappement	492.0	kW
Chaleur irradiée	50.0	kW
Température échappement	567	°C
Portata Raffreddamento	850.0	m³/min
Flux d'air combustion	36.6	m³/min
Flux gaz d'échappement	108.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	**565.00**	kVA
Puissance en continue (PRP)	**452.00**	kW
Puissance en Stand-by (LTP)	**620.00**	kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	**496.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**220 - 60 - 0.8**	

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1860	mm
Longueur	5020	mm
Hauteur	2570	mm
Poids	5210	kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD	
Modèle alternateur	HCI5F	
Puissance P.R.P.	775	kVA
Puissance L.T.P.	844	kVA
Connection	Parallel star	
Phases	3FN	
Enroulement	311	
Numéro de bornes	12	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	AS440	
Précision	1	± %

CHÂSSIS

Modèle	GV201	
Réservoir Standard	950	l
Réservoir Optionnel	120	l
Réservoir Surdimensionné*	0	l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV201	
Modèle silencieux	MS 30	
Diamètre sortie silencieux	140	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu’un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d’heures/année sous condition d’une maintenance à intervalle régulier et d’utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l’éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l’ISO 8528-1 qu’un groupe peut fournir pour un temps d’utilisation limité sous condition d’une maintenance à intervalle régulier et d’utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d’heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.