



POWERFULL "B"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	DOOSAN
Modèle moteur	DP158LCF
Nombre cylindres	8
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	14.62 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	1-14
BMEP	2340 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	392.0 kW
Puissance en secours volant nette	450.0 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	110.9 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	99.6 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	72.9 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	48.9 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	27.6 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	24.0 l
Capacité antigel moteur	20.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	261.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	393.0 kW
Chaleur irradiée	40.0 kW
Température échappement	529 °C
Portata Raffreddamento	700.0 m³/min
Flux d'air combustion	33.1 m³/min
Flux gaz d'échappement	88.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	450.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	360.00 kW
Puissance en Stand-by (LTP)	495.00 kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	396.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	1410 mm
Longueur	3110 mm
Hauteur	2110 mm
Poids	3570 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	HCI5C
Puissance P.R.P.	450 kVA
Puissance L.T.P.	495 kVA
Connexion	Series star
Phases	3FN
Enroulement	311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS440
Précision	1 ± %

CHÂSSIS

Modèle	T3
Réservoir Standard	900 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	SENZA COFANO
Modèle silencieux	MS 30
Diamètre sortie silencieux	140 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0.850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

