



P 1500 S

DONNÉES TECHNIQUES P 1500 S



POWERFULL "S"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	PERKINS
Modèle moteur	4012-46TAG2A
Nombre cylindres	12
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	45.84 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	00-18
BMEP	2278 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	1245.0 kW
Puissance en secours volant nette	1373.0 kW
Cons. carburant à 100% (L.T.P.)	341.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	310.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	234.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	157.0 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	177.0 l
Capacité antigel moteur	73.0 l
Radiator type	TR
Chaleur depuis le radiateur	428.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	1010.0 kW
Chaleur irradiée	90.0 kW
Température échappement	0 °C
Portata Raffreddamento	1944.0 m³/min
Flux d'air combustion	120.0 m³/min
Flux gaz d'échappement	320.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	1505.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	1204.00 kW
Puissance en Stand-by (LTP)	1656.00 kVA
Puissance en Stand-by (LTP)	1324.80 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8
Pression sonore à 7 m.	74 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur	2900 mm
Longueur	9380 mm
Hauteur	3550 mm
Poids	14850 kg

ALTERNATEUR

Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S7L1D-C
Puissance P.R.P.	1550 kVA
Puissance L.T.P.	1660 kVA
Connexion	Star
Phases	3FN
Enroulement	312
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	MX341
Précision	1 ± %

CHÂSSIS

Modèle	ST60
Réservoir Standard	0 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	C60/08/01
Modèle silencieux	MSR/a 200
Diamètre sortie silencieux	219 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0.850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **L.T.P.-Limited-time running power-Puissance limitée:** Puissance maximum définie par l'ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir pour un temps d'utilisation limité sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. Le numéro d'heures annuelles est établi par le motoriste. Surcharge non admise.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.

