DONNÉES TECHNIQUES P 15 FOX



P 15 FOX





FOX "FOX"



À titre d'illustration seulement

		_
MOTEUR		
Description	PERKINS	
Modèle moteur	403A-15G2	
Nombre cylindres	3	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	1.50	I
Admission air	Aspirated	
Voltage standard	12	Vdc
Voltage optionnel		Vdc
Sae	4-71/2	
ВМЕР	746	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	13.8	kW
Puissance E.P. volant nette	15.2	kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	5.0	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	4.3	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	3.1	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	2.2	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	1.5	l/h
Reg. électronique	On request	
Classe de précision	G2	
Quantité huile	6.0	I
Capacité antigel moteur	2.6	1
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	14.6	kW
Chaleur depuis l'échappement	11.6	kW
Chaleur irradiée	4.0	kW
Température échappement	580	°C
Flux d'air de refroidissement	0.0	m³/min
Flux d'air combustion	1.0	m³/min
Flux gaz d'échappement	2.2	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DONNÉES PRINCIPALE	S	
Puissance en continue (PRP)	15.00	kVA
Puissance en continue (PRP)	12.00	kW
Puissance d'urgence (E.P.)	16.00	kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	12.80	kW
VAC - HZ - cos(fi)	230 - 50 - 0.8	
Pression sonore à 7 m.	63.0	dBA

DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	770	mm
Longueur	1660	mm
Hauteur	1330	mm
Poids	590	kg

ALTERNATEUR		
Description	MECC ALTE	
Modèle alternateur	ECP3-3L/4	
Puissance P.R.P.	15.0 k	ΚVA
Puissance E.P.	16.0 k	«VΑ
Connection	Series delta	
Phases	3F	
Enroulement	12STD	
Numéro de bornes	12 r	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	DSR	
Précision	1.0	± %

CHÂSSIS	
Modèle	FOX
Réservoir Standard	50 I
Réservoir Optionnel	600 I
Réservoir Surdimensionné*	0 1

CAPOT ET SILENCIEUX		
Modèle capot	FOX	
Modèle silencieux	F50/02	
Diamètre sortie silencieux	50.0	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosp 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable: Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. Illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence: Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

