DONNÉES TECHNIQUES D 30 FOX



D 30 FOX





BIG FOX "FOX"



Λ	titro	dull	ustration	COLL	lomont

MOTEUR		
Description	DEUTZ	
Modèle moteur	F4M2011	
Nombre cylindres	4	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	3.11	I
Admission air	Aspirated	
Voltage standard	12	Vdc
Voltage optionnel	24	Vdc
Sae	3-11½	
BMEP	800	kPa
Refroidissement	Oil	
Puissance PRP volant nette	28.0	kW
Puissance E.P. volant nette	29.4	kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	0.0	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	8.0	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	5.8	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	4.0	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	2.4	l/h
Reg. électronique	On request	
Classe de précision	G2	
Quantité huile	13.0	I
Capacité antigel moteur	0.0	1
Radiator type	TR	
Chaleur depuis le radiateur	16.0	kW
Chaleur depuis l'échappement	0.0	kW
Chaleur irradiée	4.0	kW
Température échappement	600	°C
Flux d'air de refroidissement	30.0	m³/min
Flux d'air combustion	2.0	m³/min
Flux gaz d'échappement	6.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

DONN	ÉFS	PRIN	ICIPA	IFS
DUNIN	EES		CIFA	LES

Puissance en continue (PRP)	30.00	kVA
Puissance en continue (PRP)	24.00	kW
Puissance d'urgence (E.P.)	33.00	kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	26.40	kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8	
Pression sonore à 7 m.	65.0	dBA

DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	945	mm
Longueur	2030	mm
Hauteur	1340	mm
Poids	880	kg

ALTERNATEUR	
Description	STAMFORD
Modèle alternateur	S0L2-P
Puissance P.R.P.	30.0 kVA
Puissance E.P.	33.0 kVA
Connection	Series star
Phases	3FN
Enroulement	311
Numéro de bornes	12 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	AS540
Précision	1.0 ± %

CHÂSSIS	
Modèle	FOX
Réservoir Standard	90 I
Réservoir Optionnel	0
Réservoir Surdimensionné*	0 1

CAPOT ET SILENCIEUX		
Modèle capot	FOX	
Modèle silencieux	F50/03	
Diamètre sortie silencieux	50.0	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosp 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable: Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. Illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence: Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

