



“ ”



IMAGE NOT AVAILABLE

À titre d'illustration seulement

## MOTEUR

|       |      |
|-------|------|
|       |      |
|       |      |
|       | 0.00 |
|       |      |
|       |      |
|       |      |
|       |      |
| nette | 0.0  |
| nette | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       |      |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       |      |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       | 0.0  |
|       |      |
|       |      |
|       |      |

## DONNÉES PRINCIPALES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Puissance en continue (PRP) | <b>0.00</b> kVA |
| Puissance en continue (PRP) | <b>0.00</b> kW  |
| Puissance d'urgence (E.P.)  | <b>0.00</b> kVA |
| Puissance d'urgence (E.P.)  | <b>0.00</b> kW  |
| VAC - HZ - cos(fi)          | - - <b>0.8</b>  |

## DIMENSIONS ET POIDS

|  |
|--|
|  |
|--|

|  |
|--|
|  |
|--|

## ALTERNATEUR

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

## CHÂSSIS

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

## CAPOT ET SILENCIEUX

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel.

