DONNÉES TECHNIQUES DS 745 B




DS 745 B





POWERFULL "B"



À titre d'illustration seulement

HYUNDAI(DOOSAN)	
DP222LCF	
12	
1500	
21.93	I
Turbocharged	
24	Vdc
	Vdc
1-14	
2390	kPa
Eau	
633.0	kW
699.0	kW
172.8	l/h
161.0	l/h
119.1	l/h
79.3	l/h
42.1	l/h
Standard	
G3	
42.0	I
23.0	I
TR	
406.0	kW
609.0	kW
62.0	kW
502	°C
860.0	m³/min
45.0	m³/min
108.0	m³/min
N	
N	
N	
N	
	DP222LCF

DOM	NIÉEC	DDIMC	IDALEC
DUN	MEES	PKINC	IPALES

Puissance en continue (PRP)	750.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	600.00 kW
Puissance d'urgence (E.P.)	830.00 kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	664.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	1410	mm
Longueur	3630	mm
Hauteur	2370	mm
Poids	4640	kg

ALTERNATEUR		
Description	STAMFORD	
Modèle alternateur	S6L1D-C	
Puissance P.R.P.	800.0	kVA
Puissance E.P.	850.0	kVA
Connection	Star	
Phases	3FN	
Enroulement	312	
Numéro de bornes	6	nr.
Protection IP	23	
Reg. électronique	MX322	
Précision	0.5	± %

CHÂSSIS	
Modèle	T3
Réservoir Standard	900 I
Réservoir Optionnel	0
Réservoir Surdimensionné*	0

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	SENZA COFANO	
Modèle silencieux	MS 30	
Diamètre sortie silencieux	140.0	mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kgl. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable: Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un r. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence: Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

