DONNÉES TECHNIQUES P 1700 S



P 1700 S





POWERFULL "S"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR		
Description	PERKINS	
Modèle moteur	4012-46TAG3A	
Nombre cylindres	12	
Vitesse RPM	1500	
Capacité cubique	45.84	I
Admission air	Turbocharged	
Voltage standard	24	Vdc
Voltage optionnel		Vdc
Sae	00-18	
BMEP	2603	kPa
Refroidissement	Eau	
Puissance PRP volant nette	1443.8	kW
Puissance E.P. volant nette	1586.8	kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	405.0	l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	370.0	l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	275.0	l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	187.0	l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Reg. électronique	Standard	
Classe de précision	G3	
Quantité huile	177.0	I
Capacité antigel moteur	73.0	1
Radiator type	TE	
Chaleur depuis le radiateur	510.0	kW
Chaleur depuis l'échappement	1102.0	kW
Chaleur irradiée	110.0	kW
Température échappement	480	°C
Flux d'air de refroidissement	1554.0	m³/min
Flux d'air combustion	125.0	m³/min
Flux gaz d'échappement	350.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

|--|

Puissance en continue (PRP)	1705.00	kVA
Puissance en continue (PRP)	1364.00	kW
Puissance d'urgence (E.P.)	1875.00	kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	1500.00	kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8	
Pression sonore à 7 m.	78.0	dBA

DIMENSIONS ET POIDS		
Largeur	2900	mm
Longueur	9380	mm
Hauteur	3550	mm
Poids	15500	kg

ALTERNATEUR	
Description	STAMFORD
Modèle alternateur	PI734E
Puissance P.R.P.	1845.0 kVA
Puissance E.P.	1975.0 kVA
Connection	Star
Phases	3FN
Enroulement	312
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	MX341
Précision	1.0 ± %

CHÂSSIS	
Modèle	ST60
Réservoir Standard	0 1
Réservoir Optionnel	0 1
Réservoir Surdimensionné*	0 1

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	C60/08/01
Modèle silencieux	
Diamètre sortie silencieux	0.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph.100 kPa (1 bar), cosφ 0.8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc.de 0,850kgll. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable: Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un r. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence: Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

