



DS 900 GX

DONNÉES TECHNIQUES DS 900 GX



GALAXY "GX"



À titre d'illustration seulement

MOTEUR

Description	HYUNDAI(DOOSAN)
Modèle moteur	DP222CC
Nombre cylindres	12
Vitesse RPM	1500
Capacité cubique	21.93 l
Admission air	Turbocharged
Voltage standard	24 Vdc
Voltage optionnel	Vdc
Sae	0-18
BMEP	2900 kPa
Refroidissement	Eau
Puissance PRP volant nette	768.8 kW
Puissance E.P. volant nette	853.8 kW
Cons. carburant à 100% (E.P.)	212.0 l/h
Cons. carburant à 100% (P.R.P.)	190.0 l/h
Cons. carburant à 75% (P.R.P.)	147.0 l/h
Cons. carburant à 50% (P.R.P.)	102.0 l/h
Cons. carburant à 25% (P.R.P.)	62.0 l/h
Reg. électronique	Standard
Classe de précision	G3
Quantité huile	75.0 l
Capacité antigel moteur	24.0 l
Radiator type	TE
Chaleur depuis le radiateur	372.0 kW
Chaleur depuis l'échappement	618.0 kW
Chaleur irradiée	67.0 kW
Température échappement	535 °C
Flux d'air de refroidissement	1266.0 m ³ /min
Flux d'air combustion	53.0 m ³ /min
Flux gaz d'échappement	147.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DONNÉES PRINCIPALES

Puissance en continue (PRP)	910.00 kVA
Puissance en continue (PRP)	728.00 kW
Puissance d'urgence (E.P.)	1000.00 kVA
Puissance d'urgence (E.P.)	800.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Pression sonore à 7 m.	72.0 dBA

DIMENSIONS ET POIDS

ALTERNATEUR

Description	VISA
Modèle alternateur	VISA1000
Puissance P.R.P.	1000.0 kVA
Puissance E.P.	1144.0 kVA
Connexion	Star
Phases	3FN
Enroulement	6STD
Numéro de bornes	6 nr.
Protection IP	23
Reg. électronique	VVR40
Précision	1.0 ± %

CHÂSSIS

Modèle	GV300
Réservoir Standard	400 l
Réservoir Optionnel	0 l
Réservoir Surdimensionné*	0 l

CAPOT ET SILENCIEUX

Modèle capot	GV300
Modèle silencieux	MSR/A 250
Diamètre sortie silencieux	273.0 mm

Les prestations se réfèrent à = température 25°C, altitude 1-1000 mt. S.L.M., humidité relative de 30%, pression atmosph. 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8 en retard, charge équilibrée sans distorsion. La consommation de carburant est nominale, se réfère à un poids spéc. de 0,850kg/l. Les valeurs de puissance sonore se réfèrent aux mesures en extérieur (Le lieu d'installation peut les modifier). Dimensions, poids et autres spécificités contenues dans la fiche tech. et ses annexes sont nominaux et se réfèrent au modèle de base standard. Les accessoires et équipements supplémentaires peuvent modifier poids, dimensions et prestations. **P.R.P.-Prime Power- Puissance continue à charge variable:** Puissance définie par la norme ISO 8528-1 qu'un groupe peut fournir en service continu avec une charge variable pour un nr. illimité d'heures/année sous condition d'une maintenance à intervalle régulier et d'utiliser le groupe dans un environnement conforme aux indications du constructeur. La puissance moyenne fournie et l'éventuelle surcharge applicable doivent être inférieures aux pourcentages établis par le motoriste. **E.P. - Emergency power - Puissance d'urgence:** Il s'agit de la puissance maximale qu'un groupe électrogène peut fournir pendant un nombre limité d'heures par an tout en respectant les intervalles de maintenance stipulés dans les conditions environnementales fixées par le fabricant. Le nombre d'heures par an est déterminé par le fabricant du moteur. La puissance moyenne sur la durée doit être inférieure aux pourcentages fixés par le fabricant du moteur. La surcharge n'est pas autorisée.

Les références pour les données présentées dans ce document sont nominales et référées au modèle avec équipements standard. Elles ne nous engagent pas au niveau contractuel

