



POWERFULL "B"




Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	VOLVO-PENTA
Modello motore	TAD1342GE
Numero cilindri	6
Giri al min.	1500
Cilindrata	12.78 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	1-14
Pressione media effettiva	2000 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	303.0 kW
Potenza Stand-by al volano netta	333.0 kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	75.7 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	68.9 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	52.2 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	36.3 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	20.2 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	36.0 l
Capienza antigelo motore	0.0 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	134.0 kW
Calore dallo scarico	195.0 kW
Calore irradiato	0.0 kW
Temperatura fumi	395 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Portata aria di combustione	24.6 m³/min
Portata fumi di combustione	0.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	352.00 kVA
Potenza continua (PRP)	281.60 kW
Potenza Stand-By (LTP)	387.00 kVA
Potenza Stand-By (LTP)	309.60 kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1300 mm
Lunghezza	3000 mm
Altezza	2030 mm
Peso	3160 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S4L1D-E
Potenza PRP	360 kVA
Potenza LTP	400 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1 ± %

TELAIO

Modello	T3
Serbatoio standard	900 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	MS 30
Diametro uscita silenziatore	140 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcitore; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

