P 730 S

POWERFULL “S”

Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	PERKINS	
Modello motore	4006-23TAG2A	
Numero cilindri	6	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	22.92	l
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	0-18	
Pressione media effettiva	2295	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	628.0	kW
Potenza Stand-by al volano netta	691.0	kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	173.0	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	157.0	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	121.0	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	83.0	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	122.7	l
Capienza antigelo motore	51.0	l
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	436.0	kW
Calore dallo scarico	657.0	kW
Calore irradiato	76.0	kW
Temperatura fumi	430	°C
Portata Raffreddamento	870.0	m³/min
Portata aria di combustione	71.0	m³/min
Portata fumi di combustione	180.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	**750.00**	kVA
Potenza continua (PRP)	**600.00**	kW
Potenza Stand-By (LTP)	**825.00**	kVA
Potenza Stand-By (LTP)	**660.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**415 - 50 - 0.8**	
Pressione sonora a 7 m.	**72**	dBA

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	2200	mm
Lunghezza	5700	mm
Altezza	2950	mm
Peso	9100	kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	S6L1D-C	
Potenza PRP	810	kVA
Potenza LTP	850	kVA
Tipo collegamento	Star	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	312	
Numero terminali	6	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	MX322	
Precisione	0.5	± %

TELAIO

Modello	ST60	
Serbatoio standard	0	l
Serbatoio optional	0	l
Serbatoio Fuori sagoma*	0	l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	C60/05	
Modello silenziatore	MSR/a 150	
Diametro uscita silenziatore	168	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosϕ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d’istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E’ la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l’eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E’ la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.