



# D 500 GX

## SCHEDE TECNICHE D 500 GX



### GALAXY "GX"



Immagine a solo scopo illustrativo

#### MOTORE

Descrizione	DEUTZ
Modello motore	BF8M1015CP
Numero cilindri	8
Giri al min.	1500
Cilindrata	15.90 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	1-14
Pressione media effettiva	0 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	430.1 kW
Potenza Stand-by al volano netta	472.1 kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	0.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	118.0 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	84.9 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	56.1 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	29.5 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G2
Q.tà lubrificante	50.0 l
Capienza antigelo motore	21.0 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	364.0 kW
Calore dallo scarico	0.0 kW
Calore irradiato	40.0 kW
Temperatura fumi	560 °C
Portata Raffreddamento	498.0 m <sup>3</sup> /min
Portata aria di combustione	30.8 m <sup>3</sup> /min
Portata fumi di combustione	89.3 m <sup>3</sup> /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

#### DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	<b>500.00</b> kVA
Potenza continua (PRP)	<b>400.00</b> kW
Potenza Stand-By (LTP)	<b>550.00</b> kVA
Potenza Stand-By (LTP)	<b>440.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	<b>415 - 50 - 0.8</b>
Pressione sonora a 7 m.	<b>73</b> dBA

#### DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1600 mm
Lunghezza	4310 mm
Altezza	2560 mm
Peso	5260 kg

#### ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	HCI5D
Potenza PRP	500 kVA
Potenza LTP	550 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1 ± %

#### TELAIO

Modello	GV151/00/00
Serbatoio standard	800 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

#### CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	GV151
Modello silenziatore	MSR/a 125
Diametro uscita silenziatore	140 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

**P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

**L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata:** E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

