



POWERFULL "B"



Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	FPT IVECO
Modello motore	N67TM7
Numero cilindri	6
Giri al min.	1800
Cilindrata	6.70 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	12 Vdc
Tensione opzionale	24 Vdc
Sae	3-11
Pressione media effettiva	1841 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	170.0 kW
Potenza Stand-by al volano netta	187.0 kW
Consumi al 100% (L.T.P.)	48.9 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	45.5 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	38.0 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	22.7 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0 l/h
Regolatore elettronico	On request
Classe di precisione	
Q.tà lubrificante	17.2 l
Capienza antigelo motore	10.5 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	113.4 kW
Calore dallo scarico	139.4 kW
Calore irradiato	16.6 kW
Temperatura fumi	495 °C
Portata Raffreddamento	0.0 m³/min
Portata aria di combustione	11.0 m³/min
Portata fumi di combustione	37.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	200.00 kVA
Potenza continua (PRP)	160.00 kW
Potenza Stand-By (LTP)	225.00 kVA
Potenza Stand-By (LTP)	180.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	220 - 60 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1110 mm
Lunghezza	2490 mm
Altezza	1790 mm
Peso	1700 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	UCI274H
Potenza PRP	245 kVA
Potenza LTP	265 kVA
Tipo collegamento	Parallel star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1 ± %

TELAIO

Modello	T2
Serbatoio standard	520 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	MS 15
Diametro uscita silenziatore	70 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcitore; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni.

P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista.

L.T.P. - Limited-time running power - Potenza limitata: E' la potenza massima definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare per un periodo di funzionamento limitato rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

