

P 65 B





POWERFULL "B"




Immagine a solo scopo illustrativo

minagine a solo scopo mastrativo		
MOTORE		
Descrizione	PERKINS	
Modello motore	1103A-33TG2	
Numero cilindri	3	
Giri al min.	1800	
Cilindrata	3.30	1
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	12	Vdc
Tensione opzionale	24	Vdc
Sae	3-11½	
Pressione media effettiva	1279	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	61.2	kW
Potenza E.P. al volano netta	67.5	kW
Consumi al 100% (E.P.)	18.2	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	16.6	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	12.5	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	8.8	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	5.1	l/h
Regolatore elettronico	On request	
Classe di precisione	G2	
Q.tà lubrificante	8.3	I
Capienza antigelo motore	4.4	I
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	41.0	kW
Calore dallo scarico	52.0	kW
Calore irradiato	11.0	kW
Temperatura fumi	534	°C
Portata aria di raffreddamento	111.0	m³/min
Portata aria di combustione	4.7	m³/min
Portata fumi di combustione	11.8	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	68.10 kVA
Potenza continua (PRP)	54.48 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	75.10 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	60.08 kW
VAC - HZ - cos(fi)	208 - 60 - 0.8

DIMENSIONI E PESO		
Larghezza	960	mm
Lunghezza	1750	mm
Altezza	1375	mm
Peso	960	kg

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	UCI224F	
Potenza PRP	83.8	kVA
Potenza E.P.	91.9	kVA
Tipo collegamento	Parallel star	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	311	
Numero terminali	12	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	AS440	
Precisione	1.0	± %

TELAIO	
Modello	T1
Serbatoio standard	160 I
Serbatoio optional	0
Serbatoio Fuori sagoma*	0

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	SENZA COFANO	
Modello silenziatore	MS 12	
Diametro uscita silenziatore	60.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00f30.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla IS08528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.