


M 1900 U





POWERFULL "U"



DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	2070.00 kVA
Potenza continua (PRP)	1656.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	2280.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	1824.00 kW
VAC - H7 - cos(fi)	380 - 60 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Immagine a solo scopo illustrativo

mmagne a solo scopo mastrativo		
MOTORE		
Descrizione	MITSUBISHI	
Modello motore	S16R-PTA2	
Numero cilindri	16	
Giri al min.	1800	
Cilindrata	65.37	I
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	00-21	
Pressione media effettiva	1814	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	1707.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	1882.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	504.0	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	458.0	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	348.0	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	247.0	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	230.0	I
Capienza antigelo motore	170.0	1
Tipo radiatore	TE	
Calore dal radiatore	1057.0	kW
Calore dallo scarico	1272.0	kW
Calore irradiato	127.0	kW
Temperatura fumi	0	°C
Portata aria di raffreddamento	2040.0	m³/min
Portata aria di combustione	145.0	m³/min
Portata fumi di combustione	384.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	PI734F	
Potenza PRP	2505.0 kVA	
Potenza E.P.	2680.0 kVA	
Tipo collegamento	Star	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	13	
Numero terminali	6 nr.	
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	MX341	
Precisione	1.0 ± %	

TELAIO	
Modello	ST60
Serbatoio standard	0
Serbatoio optional	0
Serbatoio Fuori sagoma*	0

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO			
Modello cofanatura	SENZA COFANO		
Modello silenziatore	MS 65		
Diametro uscita silenziatore	406.0	mm	

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00e9.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.