

D 30 FOX





BIG FOX "FOX"



MOTORE		
Descrizione	DEUTZ	
Modello motore	F4M2011	
Numero cilindri	4	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	3.11	I
Aspirazione	Aspirato	
Tensione standard	12	Vdc
Tensione opzionale	24	Vdc
Sae	3-11½	
Pressione media effettiva	800	kPa
Raffreddamento	Olio	
Potenza P.R.P. al volano netta	28.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	29.4	kW
Consumi al 100% (E.P.)	0.0	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	8.0	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	5.8	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	4.0	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	2.4	l/h
Regolatore elettronico	On request	
Classe di precisione	G2	
Q.tà lubrificante	13.0	I
Capienza antigelo motore	0.0	I
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	16.0	kW
Calore dallo scarico	0.0	kW
Calore irradiato	4.0	kW
Temperatura fumi	600	°C
Portata aria di raffreddamento	30.0	m³/min
Portata aria di combustione	2.0	m³/min
Portata fumi di combustione	6.3	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	2	

DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	27.50 kVA
Potenza continua (PRP)	22.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	30.20 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	24.16 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	65.0 dBA

DIMENSIONI E PESO		
Larghezza	945 n	nm
Lunghezza	2030 n	nm
Altezza	1340 n	nm
Peso	880 k	g

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	·
Modello alternatore	S0L2-P	
Potenza PRP	27.5	kVA
Potenza E.P.	30.2	kVA
Tipo collegamento	Serie stella	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	311	
Numero terminali	12	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	AS540	
Precisione	1.0	± %

TELAIO	
Modello	FOX
Serbatoio standard	90 I
Serbatoio optional	0
Serbatoio Fuori sagoma*	0 1

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	FOX	
Modello silenziatore	F50/03	
Diametro uscita silenziatore	50.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00e10.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.