

F 600 B





POWERFULL "B"




Immagine a solo scopo illustrativo

Immagine a solo scopo illustrativo		
MOTORE		
Descrizione	FPT IVECO	
Modello motore	CR16TE1W	
Numero cilindri	6	
Giri al min.	1800	
Cilindrata	15.90	I
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	1-14	
Pressione media effettiva	2270	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	522.2	kW
Potenza E.P. al volano netta	582.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	143.0	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	128.0	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	96.0	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	66.0	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	0.0	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	38.0	1
Capienza antigelo motore	0.0	1
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	229.0	kW
Calore dallo scarico	377.5	kW
Calore irradiato	0.0	kW
Temperatura fumi	554	°C
Portata aria di raffreddamento	783.0	m³/min
Portata aria di combustione	45.5	m³/min
Portata fumi di combustione	109.7	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI		
Potenza continua (PRP)	620.00	kVA
Potenza continua (PRP)	496.00	kW
Potenza di emergenza (E.P.)	685.00	kVA

Potenza di emergenza (E.P.)	548.00	KVV
VAC - HZ - cos(fi)	460 - 60 - 0.8	

DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	1270 mm
Lunghezza	3180 mm
Altezza	1990 mm
Peso	3820 kg

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	HCI5E	
Potenza PRP	731.0	kVA
Potenza E.P.	798.0	kVA
Tipo collegamento	Serie stella	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	311	
Numero terminali	12	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	AS440	
Precisione	1.0	± %

TELAIO	
Modello	T3
Serbatoio standard	900 I
Serbatoio optional	0 1
Serbatoio Fuori sagoma*	0 1

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	SENZA COFANO	
Modello silenziatore	MS 35	
Diametro uscita silenziatore	168.0 mm	

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00f30.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla IS08528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.