



GALAXY "GX"



Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	DEUTZ
Modello motore	BF6M1013FCG3
Numero cilindri	6
Giri al min.	1500
Cilindrata	7.15 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	12 Vdc
Tensione opzionale	24 Vdc
Sae	2-11½
Pressione media effettiva	2250 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	174.6 kW
Potenza E.P. al volano netta	193.8 kW
Consumi al 100% (E.P.)	56.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	50.8 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	37.7 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	25.3 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	13.1 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	20.0 l
Capienza antigelo motore	9.8 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	96.1 kW
Calore dallo scarico	0.0 kW
Calore irradiato	20.0 kW
Temperatura fumi	530 °C
Portata aria di raffreddamento	192.0 m³/min
Portata aria di combustione	0.0 m³/min
Portata fumi di combustione	35.2 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	2

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	200.00 kVA
Potenza continua (PRP)	160.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	220.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	176.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	70.0 dBA

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1140 mm
Lunghezza	3230 mm
Altezza	2200 mm
Peso	2460 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	UCI274H
Potenza PRP	200.0 kVA
Potenza E.P.	220.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1.0 ± %

TELAIO

Modello	GV100HD
Serbatoio standard	360 l
Serbatoio optional	120 l
Serbatoio Fuori sagoma*	800 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	GV100
Modello silenziatore	MSR/a 80
Diametro uscita silenziatore	89.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

