

## **DS 455 GX**





## **GALAXY "GX"**



lmma	igine	a so	lo scopo	illustrativo

MOTORE		
Descrizione	HYUNDAI(DOOSAN)	
Modello motore	DP158LCF	
Numero cilindri	8	
Giri al min.	1800	
Cilindrata	14.62	I
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	1-14	
Pressione media effettiva	2120	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	426.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	490.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	123.8	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	111.5	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	83.4	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	57.7	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	32.3	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	24.0	I
Capienza antigelo motore	20.0	I
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	291.0	kW
Calore dallo scarico	436.0	kW
Calore irradiato	44.0	kW
Temperatura fumi	543	°C
Portata aria di raffreddamento	850.0	m³/min
Portata aria di combustione	34.5	m³/min
Portata fumi di combustione	101.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	<b>520.00</b> kVA
Potenza continua (PRP)	<b>416.00</b> kW
Potenza di emergenza (E.P.)	<b>570.00</b> kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	<b>456.00</b> kW
VAC - HZ - cos(fi)	460 - 60 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	<b>74.0</b> dBA

DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	1600 mm
Lunghezza	4310 mm
Altezza	2560 mm
Peso	4650 kg

ALTERNATORE	
Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S4L1D-G
Potenza PRP	540.0 kVA
Potenza E.P.	600.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1.0 ± %

TELAIO	
Modello	GV151/00/00
Serbatoio standard	800 I
Serbatoio optional	0 1
Serbatoio Fuori sagoma*	1800 I

CABINA E SILENZIATORE D	I SCARICO	
Modello cofanatura	GV151	
Modello silenziatore	MSR/a 125	
Diametro uscita silenziatore	140.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos

onsumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.