



POWERFULL "U"




Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	PERKINS
Modello motore	4016-61TRG2
Numero cilindri	16
Giri al min.	1500
Cilindrata	61.12 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	00-18
Pressione media effettiva	2322 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	1684.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	1895.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	477.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	422.0 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	318.0 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	216.0 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	116.0 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	238.0 l
Capienza antigelo motore	95.0 l
Tipo radiatore	TE
Calore dal radiatore	1435.0 kW
Calore dallo scarico	1380.0 kW
Calore irradiato	139.0 kW
Temperatura fumi	489 °C
Portata aria di raffreddamento	2082.0 m³/min
Portata aria di combustione	175.0 m³/min
Portata fumi di combustione	490.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	2000.00 kVA
Potenza continua (PRP)	1600.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	2250.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	1800.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	2150 mm
Lunghezza	6050 mm
Altezza	2550 mm
Peso	13920 kg

ALTERNATORE

Descrizione	MECC ALTE
Modello alternatore	ECO46-1L/4
Potenza PRP	2100.0 kVA
Potenza E.P.	2268.0 kVA
Tipo collegamento	Parallel star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	12_800V
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	DER-1
Precisione	1.0 ± %

TELAIO

Modello	ST60
Serbatoio standard	0 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	----
Diametro uscita silenziatore	0.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcitore; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0.850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

