BD 1500 U

POWERFULL “U”



Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	BAUDOUIN	
Modello motore	12M33G1650/5	
Numero cilindri	12	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	39.20	l
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	0-18	
Pressione media effettiva	2959	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	1350.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	1450.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	354.2	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	324.0	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	234.2	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	156.1	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	84.0	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	160.0	l
Capienza antigelo motore	83.0	l
Tipo radiatore	TE	
Calore dal radiatore	2242.1	kW
Calore dallo scarico	0.0	kW
Calore irradiato	0.0	kW
Temperatura fumi	550	°C
Portata aria di raffreddamento	1380.0	m³/min
Portata aria di combustione	101.1	m³/min
Portata fumi di combustione	334.9	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	**1500.00**	kVA
Potenza continua (PRP)	**1200.00**	kW
Potenza di emergenza (E.P.)	**1650.00**	kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	**1320.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**400 - 50 - 0.8**	

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	2100	mm
Lunghezza	4900	mm
Altezza	2530	mm
Peso	9400	kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD	
Modello alternatore	PI734C	
Potenza PRP	1550.0	kVA
Potenza E.P.	1660.0	kVA
Tipo collegamento	Star	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	312	
Numero terminali	6	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	MX341	
Precisione	1.0	± %

TELAIO

Modello	ST60	
Serbatoio standard	0	l
Serbatoio optional	0	l
Serbatoio Fuori sagoma*	0	l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO	
Modello silenziatore	MS 45	
Diametro uscita silenziatore	219.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosϕ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d’istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E’ la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l’eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E’ la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.