

BD 350 GX





GALAXY "GX"



ı	mmagine	a solo	scopo	illustrativo

MOTORE		
Descrizione	BAUDOUIN	
Modello motore	6M21G400/5	
Numero cilindri	6	
Giri al min.	1500	
Cilindrata	12.54	1
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	1-14	
Pressione media effettiva	2456	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	329.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	364.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	91.3	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	82.1	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	60.7	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	41.0	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	22.1	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	34.0	1
Capienza antigelo motore	25.0	1
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	197.9	kW
Calore dallo scarico	276.5	kW
Calore irradiato	43.7	kW
Temperatura fumi	580	°C
Portata aria di raffreddamento	398.0	m³/min
Portata aria di combustione	24.0	m³/min
Portata fumi di combustione	65.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	370.00 kVA
Potenza continua (PRP)	296.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	400.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	320.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	78.0 dBA

DIMENSIONI E PESO		
Larghezza	1300	mm
Lunghezza	4000	mm
Altezza	2400	mm
Peso	4140	kg

ALTERNATORE	
Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S4L1D-F
Potenza PRP	415.0 kVA
Potenza E.P.	465.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1.0 ± %

TELAIO	
Modello	GV150/05
Serbatoio standard	400 I
Serbatoio optional	120 I
Serbatoio Fuori sagoma*	800 I

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	GV150/05	
Modello silenziatore	MSR/a 125	
Diametro uscita silenziatore	140.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos\u00e9.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla IS08528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.