



M 1730 U

SCHEDA TECNICHE M 1730 U



POWERFULL "U"




Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	MITSUBISHI
Modello motore	S16R-PTA
Numero cilindri	16
Giri al min.	1500
Cilindrata	65.37 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	00-21
Pressione media effettiva	1814 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	1480.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	1620.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	399.0 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	354.0 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	269.0 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	190.0 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	108.0 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	230.0 l
Capienza antigelo motore	170.0 l
Tipo radiatore	TE
Calore dal radiatore	852.0 kW
Calore dallo scarico	976.0 kW
Calore irradiato	102.0 kW
Temperatura fumi	0 °C
	0.0
Portata aria di combustione	117.0 m³/min
Portata fumi di combustione	309.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	1730.00 kVA
Potenza continua (PRP)	1384.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	1873.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	1498.40 kW
VAC - HZ - cos(f _i)	380 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	2002 mm
Lunghezza	5247 mm
Altezza	2503 mm
Peso	12370 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	S7L1D-E
Potenza PRP	1750.0 kVA
Potenza E.P.	1873.0 kVA
Tipo collegamento	Star
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	312
Numero terminali	6 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	MX341
Precisione	1.0 ± %

TELAI

Modello	ST60
Serbatoio standard	0 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	SENZA COFANO
Modello silenziatore	MS 65
Diametro uscita silenziatore	406.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ 0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggetti a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamenti base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P. - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiore alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.