

V 750 GX





GALAXY "GX"



MOTORE		
Descrizione	VOLVO-PENTA	
Modello motore	TWD1744GE	
Numero cilindri	6	
Giri al min.	1800	
Cilindrata	17.26	I
Aspirazione	Turbo	
Tensione standard	24	Vdc
Tensione opzionale		Vdc
Sae	0-18	
Pressione media effettiva	0	kPa
Raffreddamento	Acqua	
Potenza P.R.P. al volano netta	682.0	kW
Potenza E.P. al volano netta	750.0	kW
Consumi al 100% (E.P.)	183.9	l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	167.1	l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	125.9	l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	86.1	l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	38.4	l/h
Regolatore elettronico	Standard	
Classe di precisione	G3	
Q.tà lubrificante	47.0	I
Capienza antigelo motore	55.0	I
Tipo radiatore	TR	
Calore dal radiatore	251.0	kW
Calore dallo scarico	540.0	kW
Calore irradiato	24.0	kW
Temperatura fumi	491	°C
Portata aria di raffreddamento	696.0	m³/min
Portata aria di combustione	0.0	m³/min
Portata fumi di combustione	140.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

DATI PRINCIPALI	
Potenza continua (PRP)	800.00 kVA
Potenza continua (PRP)	640.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	880.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	704.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	440 - 60 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	79.0 dBA

DIMENSIONI E PESO	
Larghezza	1860 mm
Lunghezza	5520 mm
Altezza	2570 mm
Peso	6950 kg

ALTERNATORE		
Descrizione	STAMFORD	·
Modello alternatore	S6L1D-C	
Potenza PRP	925.0	kVA
Potenza E.P.	1000.0	kVA
Tipo collegamento	Star	
Numero fasi	3FN	
Avvolgimenti	312	
Numero terminali	6	nr.
Protezione IP	23	
Regolatore elettronico	MX322	
Precisione	0.5	± %

TELAIO	
Modello	GV201
Serbatoio standard	950 I
Serbatoio optional	120 I
Serbatoio Fuori sagoma*	2500 I

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO		
Modello cofanatura	GV201/00/1	
Modello silenziatore	MSR/a 150	
Diametro uscita silenziatore	168.0	mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cos.ф.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'istallazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile: E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza: E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.