



GALAXY "GX"



IMAGE NOT AVAILABLE

Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	VOLVO-PENTA
Modello motore	TWD1744GE
Numero cilindri	6
Giri al min.	1800
Cilindrata	17.26 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	0-18
Pressione media effettiva	0 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	682.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	750.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	183.9 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	167.1 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	125.9 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	86.1 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	38.4 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	47.0 l
Capienza antigelo motore	55.0 l
Tipo radiatore	TR
Calore dal radiatore	251.0 kW
Calore dallo scarico	540.0 kW
Calore irradiato	24.0 kW
Temperatura fumi	491 °C
Portata aria di raffreddamento	696.0 m³/min
Portata aria di combustione	0.0 m³/min
Portata fumi di combustione	140.4 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	800.00 kVA
Potenza continua (PRP)	640.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	880.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	704.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	480 - 60 - 0.8
Pressione sonora a 7 m.	79.0 dBA

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1860 mm
Lunghezza	5520 mm
Altezza	2570 mm
Peso	6750 kg

ALTERNATORE

Descrizione	STAMFORD
Modello alternatore	HCI5F
Potenza PRP	825.0 kVA
Potenza E.P.	906.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	311
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	AS440
Precisione	1.0 ± %

TELAIO

Modello	GV201
Serbatoio standard	950 l
Serbatoio optional	120 l
Serbatoio Fuori sagoma*	2500 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	GV201/00/1
Modello silenziatore	MSR/a 150
Diametro uscita silenziatore	168.0 mm

