



POWERFULL "B"



Immagine a solo scopo illustrativo

MOTORE

Descrizione	HYUNDAI(DOOSAN)
Modello motore	DP180LBF
Numero cilindri	10
Giri al min.	1500
Cilindrata	18.27 l
Aspirazione	Turbo
Tensione standard	24 Vdc
Tensione opzionale	Vdc
Sae	1-14
Pressione media effettiva	2440 kPa
Raffreddamento	Acqua
Potenza P.R.P. al volano netta	540.0 kW
Potenza E.P. al volano netta	596.0 kW
Consumi al 100% (E.P.)	149.5 l/h
Consumi al 100% (P.R.P.)	136.4 l/h
Consumi al 75% (P.R.P.)	103.8 l/h
Consumi al 50% (P.R.P.)	71.2 l/h
Consumi al 25% (P.R.P.)	38.6 l/h
Regolatore elettronico	Standard
Classe di precisione	G3
Q.tà lubrificante	36.0 l
Capienza antigelo motore	21.0 l
Tipo radiatore	TE
Calore dal radiatore	405.0 kW
Calore dallo scarico	561.0 kW
Calore irradiato	57.0 kW
Temperatura fumi	587 °C
Portata aria di raffreddamento	700.0 m ³ /min
Portata aria di combustione	36.0 m ³ /min
Portata fumi di combustione	118.0 m ³ /min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N
Stage	N

DATI PRINCIPALI

Potenza continua (PRP)	640.00 kVA
Potenza continua (PRP)	512.00 kW
Potenza di emergenza (E.P.)	708.00 kVA
Potenza di emergenza (E.P.)	566.40 kW
VAC - HZ - cos(fi)	400 - 50 - 0.8

DIMENSIONI E PESO

Larghezza	1410 mm
Lunghezza	3510 mm
Altezza	2150 mm
Peso	4310 kg

ALTERNATORE

Descrizione	MARELLI
Modello alternatore	MJB355MA4
Potenza PRP	680.0 kVA
Potenza E.P.	750.0 kVA
Tipo collegamento	Serie stella
Numero fasi	3FN
Avvolgimenti	M0
Numero terminali	12 nr.
Protezione IP	23
Regolatore elettronico	M31FA600A
Precisione	0.5 ± %

TELAIO

Modello	T3
Serbatoio standard	900 l
Serbatoio optional	0 l
Serbatoio Fuori sagoma*	0 l

CABINA E SILENZIATORE DI SCARICO

Modello cofanatura	Non presente
Modello silenziatore	MS 30
Diametro uscita silenziatore	140.0 mm

Le prestazioni si riferiscono alla temperatura 25°C, altitudine 100 m s.l.m., umidità relativa 30%, pressione atmosferica 100kPa, cosφ.0.8 in ritardo, carico equilibrato non distorcente; i consumi di carburante sono nominali e riferiti a peso specifico del gasolio pari a 0,850kg/l. I valori di potenza sonora sono riferiti a misure in campo aperto: il luogo d'installazione può modificare tali valori. Le dimensioni, i pesi e le altre specifiche contenute nella scheda tecnica e relativi allegati sono nominali, soggette a tolleranze e riferiti al modello con equipaggiamento base standard; accessori e dotazioni supplementari possono modificare peso, dimensioni, prestazioni. **P.R.P - Prime Power - Potenza continuativa a carico variabile:** E' la potenza definita dalla ISO8528-1 che un g.e. può erogare in servizio continuo su un carico variabile per un numero illimitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal costruttore. La potenza media erogata nel tempo e l'eventuale sovraccarico applicabile devono essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. **E.P. - Emergency power - Potenza di emergenza:** E' la potenza massima che un g.e. può erogare per un numero limitato di ore annue rispettando gli intervalli di manutenzione previsti alle condizioni ambientali stabilite dal Costruttore. Il numero di ore annue è stabilito dal motorista. La potenza media erogata nel tempo deve essere inferiori alle percentuali stabilite dal motorista. Non è permesso il sovraccarico.

La presente scheda tecnica non è un documento contrattualmente impegnativo, Visa S.p.a si riserva di modificare i dati senza darne preavviso, in ragione del costante aggiornamento del prodotto.

