



POWERFULL "U"



Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4016-61TRG2
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	61.12 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-18
ВМЕР	2322 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1684.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1895.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	477.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	422.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	318.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	216.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	116.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	238.0 l
Емкость антифриза в двигателе	95.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1435.0 kW
Тепло от выхлопных	1380.0 kW
Тепло от радиатора	139.0 kW
Температура выхлопных газов	489 °C
Portata Raffreddamento	2082.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	175.0 m³/min
Поток выхлопных газов	490.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	2000.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1600.00 kW
Непр. мощность (LTP)	2165.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	1732.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	380 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2150 mm
Длина	6050 mm
Высота	2550 mm
Вес	13920 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734F
P.R.P. Мощность	2020 kVA
L.T.P. Мощность	2165 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

