# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 2250 U

## P 2250 U

## POWERFULL “U”




Фото только в целях иллюстрации

## ДВИГАТЕЛЬ

| | | |
|---|---|---|
| Описание | PERKINS | |
| Модель двигателя | 4016-61TRG3 | |
| Количество цилиндров | 16 | |
| RPM скорость | 1500 | |
| Объем двигателя | 61.12 | l |
| Забор воздуха | Turbocharged | |
| Стандартное напряжение | 24 | Vdc |
| Дополнительное напряжение | | Vdc |
| Sae | 00-18 | |
| BMEP | 2585 | kPa |
| Охлаждение | вода | |
| Мощность на маховике P.R.P. Полезная | 1876.0 | kW |
| Мощность на маховике L.T.P. Полезная | 2084.0 | kW |
| Расход топлива. 100% (L.T.P.) | 529.0 | l/h |
| Расход топлива. 100% (P.R.P) | 470.0 | l/h |
| Расход топлива. 75% (P.R.P) | 344.0 | l/h |
| Расход топлива. 50% (P.R.P) | 234.0 | l/h |
| Расход топлива. 25% (P.R.P) | 126.0 | l/h |
| электронный регулятор | Стандартный | |
| Класс точности | G3 | |
| Количество масла | 238.0 | l |
| Емкость антифриза в двигателе | 95.0 | l |
| Тип радиатора | TE | |
| Тепло к радиатору | 1580.0 | kW |
| Тепло от выхлопных | 1535.0 | kW |
| Тепло от радиатора | 160.0 | kW |
| Температура выхлопных газов | 560 | °C |
| Portata Raffreddamento | 2667.0 | m³/min |
| Расход воздуха при сжигании | 175.0 | m³/min |
| Поток выхлопных газов | 525.0 | m³/min |
| TA Luft | N | |
| TA Luft/2 | N | |
| EPA | N | |
| Stage | N | |

## ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

| | | |
|---|---|---|
| Непр. мощность (PRP) | **2200.00** | kVA |
| Непр. мощность (PRP) | **1760.00** | kW |
| Непр. мощность (LTP) | **2360.00** | kVA |
| Непр. мощность (LTP) | **1888.00** | kW |
| VAC - HZ - cos(fi) | **400 - 50 - 0.8** | |

## размеры и вес

| | | |
|---|---|---|
| Ширина | 2150 | mm |
| Длина | 6050 | mm |
| Высота | 2550 | mm |
| Вес | 16220 | kg |

## ГЕНЕРАТОР

| | | |
|---|---|---|
| Описание | STAMFORD | |
| Модель альтернатора | PI734G | |
| P.R.P. Мощность | 2200 | kVA |
| L.T.P. Мощность | 2360 | kVA |
| Подключение | Star | |
| Число фаз | 3FN | |
| Обмотка | 312 | |
| Номер терминала | 6 | nr. |
| Защита IP | 23 | |
| электронный регулятор | MX341 | |
| Точность | 1 | ± % |

## БАЗА КАДР

| | | |
|---|---|---|
| Модель | ST60 | |
| Стандарт | 0 | l |
| Опция | 0 | l |
| Негабарит* | 0 | l |

## кожух & шумоглушитель

| | | |
|---|---|---|
| Модель кожуха | SENZA COFANO | |
| Данные глушителя | ---- | |
| Диаметр глушителя на выходе | 0 | mm |

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
**P.R.P.:** мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
**L.T.P.:** мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.