



POWERFULL "U"




Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS
Модель двигателя	4016-61TRG3
Количество цилиндров	16
RPM скорость	1500
Объем двигателя	61.12 l
Забор воздуха	Turbocharged
Стандартное напряжение	24 Vdc
Дополнительное напряжение	Vdc
Sae	00-18
ВМЕР	2585 kPa
Охлаждение	вода
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1876.0 kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	2084.0 kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	529.0 l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P.)	470.0 l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P.)	344.0 l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P.)	234.0 l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P.)	126.0 l/h
электронный регулятор	Стандартный
Класс точности	G3
Количество масла	238.0 l
Емкость антифриза в двигателе	95.0 l
Тип радиатора	TE
Тепло к радиатору	1580.0 kW
Тепло от выхлопных	1535.0 kW
Тепло от радиатора	160.0 kW
Температура выхлопных газов	560 °C
Portata Raffreddamento	2667.0 m³/min
Расход воздуха при сжигании	175.0 m³/min
Поток выхлопных газов	525.0 m³/min
TA Luft	N
TA Luft/2	N
EPA	N

Stage 6 ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	2200.00 kVA
Непр. мощность (PRP)	1760.00 kW
Непр. мощность (LTP)	2360.00 kVA
Непр. мощность (LTP)	1888.00 kW
VAC - HZ - cos(fi)	415 - 50 - 0.8

размеры и вес

Ширина	2150 mm
Длина	6050 mm
Высота	2550 mm
Вес	16220 kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD
Модель алтернатора	PI734G
P.R.P. Мощность	2200 kVA
L.T.P. Мощность	2360 kVA
Подключение	Star
Число фаз	3FN
Обмотка	312
Номер терминала	6 nr.
Защита IP	23
электронный регулятор	MX341
Точность	1 ± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60
Стандарт	0 l
Опция	0 l
Негабарит*	0 l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	SENZA COFANO
Данные глушителя	----
Диаметр глушителя на выходе	0 mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар). линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.

P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.

L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

