ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА P 105 GX

P 105 GX

GALAXY “GX”



Фото только в целях иллюстрации

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**112.50**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**90.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**120.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**96.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**208 - 60 - 0.8**	

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	PERKINS	
Модель двигателя	1104C-44TAG2	
Количество цилиндров	4	
RPM скорость	1800	
Объем двигателя	4.40	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	12	Vdc
Дополнительное напряжение	24	Vdc
Sae	3-11	
BMEP	1618	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	101.5	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	111.6	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	29.7	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	26.9	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	20.2	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	14.1	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	0.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	8.0	l
Емкость антифриза в двигателе	7.0	l
Тип радиатора	TR	
Тепло к радиатору	57.7	kW
Тепло от выхлопных	89.8	kW
Тепло от радиатора	8.5	kW
Температура выхлопных газов	517	°C
Portata Raffreddamento	225.6	m³/min
Расход воздуха при сжигании	7.8	m³/min
Поток выхлопных газов	18.4	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

размеры и вес

Ширина	1040	mm
Длина	2560	mm
Высота	1805	mm
Вес	1630	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	DINGOL	
Модель альтернатора	DG100	
P.R.P. Мощность	112.5	kVA
L.T.P. Мощность	120	kVA
Подключение	Parallel star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	311	
Номер терминала	12	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	460	
Точность	2	± %

БАЗА КАДР

Модель	GV060HD	
Стандарт	160	l
Опция	70	l
Негабарит*	800	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	GV060	
Данные глушителя	MSR/a 65	
Диаметр глушителя на выходе	76	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.