ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА M 1280 S

M 1280 S

POWERFULL “S”

Фото только в целях иллюстрации

ДВИГАТЕЛЬ

Описание	MITSUBISHI	
Модель двигателя	S12R-PTA	
Количество цилиндров	12	
RPM скорость	1500	
Объем двигателя	49.03	l
Забор воздуха	Turbocharged	
Стандартное напряжение	24	Vdc
Дополнительное напряжение		Vdc
Sae	00-21	
BMEP	1814	kPa
Охлаждение	вода	
Мощность на маховике P.R.P. Полезная	1080.0	kW
Мощность на маховике L.T.P. Полезная	1190.0	kW
Расход топлива. 100% (L.T.P.)	294.0	l/h
Расход топлива. 100% (P.R.P)	269.0	l/h
Расход топлива. 75% (P.R.P)	203.0	l/h
Расход топлива. 50% (P.R.P)	151.0	l/h
Расход топлива. 25% (P.R.P)	93.0	l/h
электронный регулятор	Стандартный	
Класс точности	G3	
Количество масла	180.0	l
Емкость антифриза в двигателе	125.0	l
Тип радиатора	TE	
Тепло к радиатору	648.0	kW
Тепло от выхлопных	758.0	kW
Тепло от радиатора	77.8	kW
Температура выхлопных газов	0	°C
Portata Raffreddamento	1800.0	m³/min
Расход воздуха при сжигании	89.0	m³/min
Поток выхлопных газов	235.0	m³/min
TA Luft	N	
TA Luft/2	N	
EPA	N	
Stage	N	

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Непр. мощность (PRP)	**1225.00**	kVA
Непр. мощность (PRP)	**980.00**	kW
Непр. мощность (LTP)	**1310.00**	kVA
Непр. мощность (LTP)	**1048.00**	kW
VAC - HZ - cos(fi)	**380 - 50 - 0.8**	
Звуковое давление 7 метров.	**78**	dBA

размеры и вес

Ширина	2200	mm
Длина	8600	mm
Высота	3400	mm
Вес	15000	kg

ГЕНЕРАТОР

Описание	STAMFORD	
Модель алтернатора	PI734A	
P.R.P. Мощность	1225	kVA
L.T.P. Мощность	1310	kVA
Подключение	Star	
Число фаз	3FN	
Обмотка	312	
Номер терминала	6	nr.
Защита IP	23	
электронный регулятор	MX341	
Точность	1	± %

БАЗА КАДР

Модель	ST60	
Стандарт	0	l
Опция	0	l
Негабарит*	0	l

кожух & шумоглушитель

Модель кожуха	C60	
Данные глушителя	MSR/a 200	
Диаметр глушителя на выходе	219	mm

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л, значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения.
P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.
L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

Ссылки на данные в данном документе, являются номинальными и относятся к модели со стандартным оборудованием, не являются договорными обязательствами. Visa Spa оставляет за собой право изменять данные без предварительного уведомления, в связи с постоянным обновлением продукта.